

TEHNIČKI PODACI HYUNDAI TQ

		Furgon		Minibus		
Tip izvedbe		HP	LP	HP	LP	
Broj sjedala		3		8		
MOTOR	Komercijalna oznaka motora		2.5 CRDi			
	Tvornička oznaka motora		D4CB			
	Izvedba		R4, 16V			
	Vrsta motora		Turbo dizelski			
	Radni obujam	ccm	2.497			
	Promjer i od klipa	mm	91x96			
	Stupanj kompresije		17,6:1			
	Najveća snaga/broj okretaja	kW/KS	125/170/3.800	100/136/3.800		100/136/3.800
	Najveći okretni moment/broj okretaja	Nm	392/2.000-2.500	343/1.750-2.500		343/1.750-2.500
	Količina ulja za podmazivanje	l	7,4			
Količina rashladne tekućine	l	3,7				
MJENJAČ I POGON	Tip mjenjača		Ručni			
	Prijenosni omjer	1. Stupanj prijenosa	4.393	4.393		4.393
		2. Stupanj prijenosa	2.306	2.306		2.306
		3. Stupanj prijenosa	1.356	1.356		1.356
		4. Stupanj prijenosa	1.000	1.000		1.000
		5. Stupanj prijenosa	0.763	0.763		0.763
	Hod u nazad		4.632	4.632		4.632
	Prijenosni omjer stražnjeg diferencijala		3.615	3,727		3,727
	Pogon		Na stražnju osovinu			
	Količina ulja u mjenjaču	l	3,2			
MASE	Masa praznog vozila (min.)		2.098		2.238	
	Ukupna dozvoljena masa		3.160		3.030	
	Dozvoljeno opterećenje osovina (sprijeda)		1.500		1.244	
	Dozvoljeno opterećenje osovina (straga)		1.890		1.026	
	Ukupna dozvoljena nosivost		1.062		760	
	Dozvoljena masa prikolice (bez kočnice)		750			
	Dozvoljena masa prikolice (sa kočnicom)		2.300			
VOZNA SVOJSTVA	Najveća brzina		180	167	167	
	Zaustavni put od 100 do 0 km/h		43,5		42,8	
	Zaustavni put od 50 do 0 km/h		13,7		13,5	
GORIVO	Vrsta goriva		Eurodizel			
	Potrošnja (EEC 80/1268*1999/100)					
	Gradaska vožnja	l	10,9		10,7	
			7,1		6,9	
			8,5		8,3	
	Kombinirana vožnja		8,5		8,3	
Količina CO ₂ u ispušnim plinovima (max.)		g/km	225	220	220	
Obujam spremnika za gorivo		l	75			
DIMENZIJE	Ukupna dužina		5.120			
	Ukupna širina		1.920			
	Ukupna visina		1.935		1.925	
	Međuosovinski razmak		3.200			
	Minimalna visina od tla		190			
	Prednji trag kotača		1.685			
	Stražnji trag kotača		1.660			
TOVARNI PROSTOR	Dužina		2.375		851	
	Širina		1.620		1.591	
	Visina		1.350		833	
	Volumen		l	4.308		
RAZNO	Ovjes	Sprijeda	Neovisan tipa MacPherson, spiralne opruge i hidraulički amortizeri			
		Straga	Polukruta osovina sa lisnatim	Multi-link sa spiralnim oprugama		
	Upravljač	Servo uređaj	Električni servo upravljač			
		Okretaji upravljača	3,57			
	Kočnice	Sprijeda	Diskovi			
		Straga	Diskovi			
	Kotači	Tip 1	215/70 R16			
	Tip stražnjih vrata		Krilna/dvostruka		Podizna	
	Bočna stakla		Ostakljen prvi red sjedala		Ostakljena tri reda sjedala	
	Stražnja stakla		Staklo na stražnjim vratima		Staklo na stražnjim vratima	