

TEHNIČKI PODACI HYUNDAI TQ

		Furgon		Mix	Minibus		
		HP	LP	HP	HP	LP	
Tip izvedbe							
Broj sjedala		3		6	8		
MOTOR	Komercijalna oznaka motora		2.5 CRDi				
	Tvornička oznaka motora		D4CB				
	Izvedba		R4, 16V				
	Vrsta motora		Turbo dizelski				
	Radni obujam	ccm	2.497				
	Promjer i od klipa	mm	91x96				
	Stupanj kompresije		17,6:1				
	Najveća snaga/broj okretaja	kW/KS	125/170/3.800	100/136/3.800	125/170/3.800	100/136/3.800	
	Najveći okretni moment/broj okretaja	Nm	392/2.000-2.500	343/1.750-2.500	392/2.000-2.500	343/1.750-2.500	
	Količina ulja za podmazivanje		l				
Količina rashladne tekućine		l					
Tip mjenjača		Ručni					
MJENJAČ I POGON	Prijenosni omjer	1. Stupanj prijenosa	4.393	4.393	4.393	4.393	
		2. Stupanj prijenosa	2.306	2.306	2.306	2.306	
		3. Stupanj prijenosa	1.356	1.356	1.356	1.356	
		4. Stupanj prijenosa	1.000	1.000	1.000	1.000	
		5. Stupanj prijenosa	0.763	0.763	0.763	0.763	
		Hod u nazad	4.632	4.632	4.632	4.632	
	Prijenosni omjer stražnjeg diferencijala		3.615	3,727	3.615	3,727	
Pogon		Na stražnju osovinu					
Količina ulja u mjenjaču		l					
MASE	Masa praznog vozila (min.)		2.098	2.171	2.238		
	Ukupna dozvoljena masa		3.160		3.230	3.030	
	Dozvoljeno opterećenje osovina (sprijeda)		1.500		1.244		
	Dozvoljeno opterećenje osovina (straga)		1.890		1.026		
	Ukupna dozvoljena nosivost		1.062		1.059	760	
	Dozvoljena masa prikolice (bez kočnice)		750				
	Dozvoljena masa prikolice (sa kočnicom)		2.300				
VOZNA SVOJSTVA	Najveća brzina		180	167	180	167	
	Zaustavni put od 100 do 0 km/h		43,5		42,8		
	Zaustavni put od 50 do 0 km/h		13,7		13,5		
GORIVO	Vrsta goriva		Eurodizel				
	Potrošnja (EEC 80/1268*1999/100)						
	Gradska vožnja		10,9	10,7	10,9	10,7	
	Izvangradska vožnja		7,1	6,9	7,1	6,9	
	Kombinirana vožnja		8,5	8,3	8,5	8,3	
	Količina CO2 u ispušnim plinovima (max.)		225	220	225	220	
	Obujam spremnika za gorivo		l				
DIMENZIJE	Ukupna dužina		5.120				
	Ukupna širina		1.920				
	Ukupna visina		1.935		1.925		
	Međuosovinski razmak		3.200				
	Minimalna visina od tla		190				
	Prednji trag kotača		1.685				
	Stražnji trag kotača		1.660				
TOVARNI PROSTOR	Dužina		2.375		1.585	851	
	Širina		1.620		1.591		
	Visina		1.350		833		
	Volumen		4.308		2.500	851	
RAZNO	Ovjes	Sprijeda	Neovisan tipa MacPherson, spiralne opruge i hidraulički amortizeri				
		Straga	Polukruta osovina sa lisnatim oprugama		Multi-link sa spiralnim oprugama		
	Upravljač	Servo uređaj	Električni servo upravljač				
		Okretaji upravljača	3,57				
	Kočnice	Radijus okretanja	m				
		Sprijeda	Diskovi				
	Kotači	Straga	Diskovi				
		Tip 1	215/70 R16				
	Tip stražnjih vrata		Krilna/dvostruka		Podizna		
	Bočna stakla		Ostakljen prvi red sjedala		Ostakljen prvi i drugi red sjedala	Ostakljena tri reda sjedala	
Stražnja stakla		Staklo na stražnjim vratima		Staklo na stražnjim vratima	Staklo na stražnjim vratima		