

## TEHNIČKI PODACI IX55

MOTOR	Komercijalna oznaka		3,0 CRDi VGT	
	Tvornička oznaka		D6EA	
	Izvedba		I 6, 24V	
	Radni obujam	cm <sup>3</sup>	2,959	
	Promjer x hod klipova	mm	84 x 89	
	Stupanj kompresije		17,3 : 1	
	Najveća snaga / broj okretaja		176 / 240 / 3800	
	Najveća zakretni moment / br.okretaja		451 / 1750-3500	
	Količina ulja za podmazivanje		9,0	
	Količina rashladne tekućine		8,0	
PRIJENOS SNAGE I OFF-ROAD SVOJSTVA	Tip mjenjača		automatski	
	Prijenosni omjer	1	4,148	
		2	2,370	
		3	1,556	
		4	1,155	
		5	0,859	
		6	0,686	
	Unatrag		3,394	
	Prijenosni omjer u osovinskoj redukciji		3,200	
	Količina ulja u mjenjaču	l	7,9	
	Pogon		Prednja i stražnja osovina	
	Prilazni kut (nagib)		24,4°	
	Odlazni kut (nagib)		22,1°	
	Nagib prevrtanja (nagib)		17,3°	
Maksimalni kut uspona		71		
Dubina zaranjanja		500		
MASE I OPTEREĆENJA	Masa praznog vozila		2.227	
	Ukupna dozvoljena masa vozila		2.780	
	Dozv. masa prikolice s kočnicama		2.500	
	Dozv. masa prikolice bez kočnica		750	
	Dozv. opterećenje osovina (sprijeda / straga)		1.385/1.395	
	Dozvoljeno opterećenje na kuki		100	
	Dozvoljeno opterećenje krova		100	
VOZNA SVOJSTVA	Najveća brzina		200 (elektronički ograničena)	
	Ubrzanje 0 - 100 km / h		10,4	
GORIVO	Vrsta goriva		DIESEL	
	Potrošnja (e4*80/1268*2004/3)	grad	l / 100 km	12,5
		izvan grada		7,7
		kombinirano		9,4
	Količina CO <sub>2</sub> u ispušnim plinovima (e4*80/1268*2004/3)	grad	g / km	328
		izvan grada		202
kombinirano		249		
Obujam spremnika za gorivo		l	78	
VANJSKE MJERE	Ukupna dužina		4.840	
	Ukupna širina		1.945 / 1.972 (u opciji sa bočnim stepenicama)	
	Ukupna visina		1.750 / 1.807 (u opciji s nosačima na krovu)	
	Razmak osovina		2.805	
	Prevjes (sprijeda / straga)		965/1070	
	Najmanja visina od tla		200	
UNUTARNJE MJERE	Dužina		4.840	
	Širina		1.972	
	Visina		1.795	
RAZNO	Ovjes	Sprijeda	Neovisan MacPherson ovjes sa zavojnim oprugama, stabilizatorom i ublaživačima udara	
		Straga		Nezavisan tipa Multilink sa zavojnim oprugama, stabilizatorom i ublaživačima udara
	Kočnice	Sprijeda	Diskovi	
		Straga	Diskovi	
	Upravljač	Tip	Servoupravljač sa zupčastom letvom	
		Najmanji polumjer okretanja		m
	Gume i naplaci	Dimenzije naplataka		7,0 J x 18
		Dimenzije guma		245/60R18
		Pričuvni kotač		T165/90R17
	Obujam prtljažnika (VDA 213 / 214)		l	598/1746